



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Compuesto para parchar multiuso PRESTO PATCH® de DAP® (Listo para usar)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El compuesto para parchar multiuso PRESTO PATCH de DAP® es un compuesto para parchar, fácil de usar, de alto rendimiento, reforzado con polímero, formulado para rellenar agujeros y grietas en una diversidad de superficies de interior y exterior. El producto tiene una consistencia suave para trabajarlo, seca rápidamente, con mínima contracción y se lija fácilmente. Está listo para pintar de 1 a 5 horas dependiendo de la temperatura, la humedad y la profundidad del relleno.



EMPAQUE	COLOR	UPC
Galón (3.8 l)	Blanco hueso	7079858555

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- Sirve para parchar grietas y agujeros en concreto, yeso, ladrillo, paneles de fibra prensada y madera.
- Uso en interiores/exteriores

USOS SUGERIDOS

Ideal para parchar agujeros y grietas en paneles de fibra prensada, concreto, yeso, ladrillo y madera

PARA MEJORES RESULTADOS

- No aplique en temperaturas inferiores a 50° F (10° C).
- Use papel de lija para opacar las superficies brillantes antes de reparar.
- No apto para uso en superficies de circulación o en áreas sujetas a movimiento.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

APLICACIÓN

1. La superficie debe estar libre de grasa, aceite y otros materiales ajenos.
2. Remueva vigorosamente antes de usar.
3. Aplique con una espátula limpia, presionando el producto completamente en la grieta o el área dañada. Para un acabado más liso, moje la espátula en agua y alise ligeramente la superficie.
4. Para reparaciones más profundas de 1/4" (6.4 mm), aplique dos o más capas permitiendo que seque entre una y otra capa.
5. El Compuesto para parchar multiuso Presto Patch de DAP se puede lijar o pintar en el lapso de 1 a 5 horas después de la aplicación, dependiendo de la temperatura, la humedad y la profundidad del relleno. Para aplicaciones en exteriores, siempre aplique una pintura de muy buena calidad con clasificación para exteriores a la superficie del parche totalmente curado.
6. Almacene alejado del calor o frío extremos.

NO UTILICE COMO CAPA DE ACABADO. No se recomienda para áreas que acumulan agua estancada o reciben humedad continua, a menos que esté revestida con un producto impermeabilizante.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Consistencia	Pasta espesa
Vehículo	Emulsión de látex
Material de relleno:	Varios inertes
Olor:	Leve
Peso/galón:	15.4 libras (7 kg)
Sólidos	75.9% por peso
Temperatura de aplicación:	50° F a 140° F (10° C a 60° C)
Temperatura de servicio:	-20° F a 120° F (-29° C a 49° C)
Vida útil:	12 meses
Tiempo de secado:	De 1 a 5 horas dependiendo de la temperatura, la humedad relativa y la profundidad del relleno.
Se puede pintar	De 1 a 5 horas dependiendo de la temperatura, la humedad relativa y la profundidad del relleno.
Cubrimiento:	1 galón cubre aproximadamente 12 pies ² (1.2 m ² con un espesor de 1/8" (3.2 mm).



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Lave los implementos de inmediato con agua después de usarlos. El material seco se debe cortar, raspar o lijar. Cerciórese que la tapa del contenedor esté cerrada y herméticamente sellada. Almacene en un lugar fresco y seco alejado de frío o calor extremo.

SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para la información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una Hoja de datos de seguridad visitando nuestro sitio en Internet en dap.com o llamando al **888-DAP-TIPS**.

GARANTÍA

Si el producto no se desempeña como se indica, dentro de un año a partir de la fecha de compra, llame al 888-DAP-TIPS, con su recibo de venta y el envase del producto a disposición para hacer efectivo el reemplazo del producto o el reembolso del precio de venta. DAP Products Inc. no será responsable por daños incidentales o resultantes.

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Fabricante: DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224

Información sobre el uso: Llame al **888-DAP-TIPS** o visite dap.com y haga clic en "Ask the Expert" (Pregunte al experto).

Información sobre pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com

Núm. de fax: 410-558-1068

También, visite el sitio web de DAP en dap.com.