



FICHA TÉCNICA

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Adhesivo de Montaje de Agarre Instantáneo para Uso Pesado DYNAGRIP™ de DAP®

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

EL ADHESIVO DE MONTAJE DE AGARRE INSTANTÁNEO PARA USO PESADO DYNAGRIP™ de DAP® es un adhesivo premium de alto poder de adhesión incluso en los trabajos más pesados tanto en interior como en exterior. Proporciona un poderoso agarre inicial que permite sostener proyectos verticales inmediatamente sin necesidad de taladrar, atornillar ni utilizar clavos. Brinda una unión altamente resistente y permanente a materiales comunes de construcción. La posición del objeto a pegar puede corregirse por hasta 10 minutos. Se limpia fácilmente con agua y tiene bajo olor.

EMPAQUE	COLOR	SKU	UPC
Tubo de 147 mL (5 fl oz)	Blanco	7079834082	070798340824
Cartucho de 266 mL (9 fl oz)	Blanco	7079834083	070798340831

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE



- Adhesión Multi-Material: Brinda una unión tenaz a una amplia gama de materiales de construcción
- Agarre instantáneo más fuerte*: Disminuye significativamente la necesidad de clavar, sujetar y usar abrazaderas en aplicaciones verticales de tamaño grande
- Adhesión más fuerte y resistente: Adhesión potente para enfrentar los trabajos más difíciles
- Reposicionable por hasta 10 minutos
- Se limpia fácilmente con agua
- Bajo olor
- Cumple con las normas de compuestos orgánicos volátiles (COV)
- Cumple con la especificación D3498 de ASTM para la instalación de paneles de yeso
- Cumple con la especificación D3498 de ASTM para la instalación de contrapisos

**Más fuerte que el adhesivo Dynagrip Multipropósito*



FICHA TÉCNICA

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

USOS SUGERIDOS

SE ADHIERE A:

<ul style="list-style-type: none">○ Aluminio○ Ladrillos○ Baldosas de cerámica○ Concreto○ Madera pre-cortada○ Paneles de yeso○ Tableros de espuma / Foamboard	<ul style="list-style-type: none">○ Mampostería○ Metal○ Tablero de fibra orientada (OSB)○ Contrachapado○ Madera○ Otros materiales comunes de construcción
--	--

RECOMENDADO PARA:	NO RECOMENDADO PARA:
<ul style="list-style-type: none">○ Instalación de contrapisos o terrazas○ Paneles estructurales○ Instalación de paneles de yeso○ Instalación de paneles decorativos○ Proyectos generales de construcción y remodelación	<ul style="list-style-type: none">○ Exposición constante al agua○ Instalación de espejos○ Unir dos materiales no porosos○ Aplicaciones en o por debajo de la línea del suelo

PARA MEJORES RESULTADOS

- Aplique en temperaturas superiores a 4°C.
- Mantenga el adhesivo por encima de los 4°C para facilitar la aplicación con pistola para calafatear.
- Presione firmemente en su lugar los elementos a pegar.
- Al menos una de las dos superficies a unir deberá ser porosa.
- Almacene el adhesivo alejado del calor o del frío extremos.

APLICACIÓN

Preparación de la superficie

Las superficies deben estar limpias, secas, sin roturas estructurales y libre de residuos, suciedad, y otros materiales extraños.

Aplicación del producto

1. Aplique en temperaturas superiores a los 40°F (4°C).
2. Mida y corte la pieza antes de aplicar el adhesivo.
3. Si utiliza el producto en su presentación de **tubo flexible**, quite la tapa y la boquilla. Remueva la lámina de aluminio protectora. Coloque la boquilla nuevamente y recórtela a un ángulo de 45° para el tamaño de cordón que desee.



FICHA TÉCNICA

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

4. Si utiliza el producto en su presentación de **cartucho**, recorte la boquilla a un ángulo de 45° para el ancho de cordón que desee. Quite la boquilla del cartucho y corte la punta del conector roscable. Enrosque la boquilla nuevamente y coloque el cartucho en la pistola para calafatear.
5. Aplique un cordón continuo en la superficie. Para aplicación en superficies cuadradas, aplique un cordón alrededor del perímetro y en forma de "X". Para aplicación en superficies alargadas, aplique un cordón en forma de "S".
6. Durante los primeros 20 minutos presione firmemente en su lugar los elementos a pegar. Algunas aplicaciones pueden requerir el uso de sujeción mecánica.
7. Permita que seque durante 24 horas.
8. Limpie las herramientas y/o el exceso de adhesivo aún húmedo con agua tibia y jabón antes de que forme una película. El exceso de adhesivo seco se debe cortar o raspar.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Propiedades físicas típicas cuando no está curado	
Apariencia/Consistencia:	Pasta lisa y suave
Base de polímero:	Látex acrílico
Material de relleno:	Blanco Hueso
Porcentaje de sólidos por peso:	66%
Olor:	Leve
Limpieza:	Agua y Jabón
Punto de ignición:	212°F (100°C)
Vida útil:	18 meses desde fecha de producción en condiciones adecuadas de almacenamiento
Rendimiento:	Cartucho de 260 mL: 4 metros lineales con un cordón de 9.5 mm de diámetro
Propiedades de aplicación típicas	
Rango de temperatura de la aplicación:	40°F a 100°F (4°C a 38°C)
Tiempo para trabajarlo:	15 minutos
Curado completo:	7 días
Propiedades de rendimiento típicas cuando está curado	
Rango de temperatura de servicio:	0°F a 120°F (-18°C a 49°C)
Unión de separaciones	No Aplica
Contenido de COV (VOC)	< 12g/L
Compuestos orgánicos volátiles (COV) según la Junta de Recursos de Aire (ARB) de California	<0.5% Wt/Wt



FICHA TÉCNICA

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Limpie el exceso de adhesivo aún húmedo con una agua tibia y jabón. El adhesivo curado se debe cortar o raspar. Lávese las manos y limpie los implementos con agua jabonosa tibia. Almacene el envase en un lugar fresco y seco alejado del calor o del frío extremos.

SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una Hoja de Datos de Seguridad visitando nuestro sitio en Internet en www.dap-latam.com.

GARANTÍA

Garantía: Si el producto no se desempeña como se establece cuando se utilice según las instrucciones, dentro de 24 meses a partir de la fecha de fabricación, contáctese completando el formulario de contacto en dap-latam.com. Conserve con su recibo de compra y el envase del producto para hacer efectivo el reemplazo del producto o el reembolso del precio de compra. DAP Products Inc. solo acepta responsabilidad por el reemplazo del producto y no será responsable por daños incidentales o resultantes.

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Fabricante: DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224

Información sobre el uso: Ingrese en www.dap-latam.com

Información sobre pedidos: Contáctese con su representante de ventas, la filial de ventas correspondiente a su país o complete el formulario de contacto en www.dap-latam.com

Importado y/o distribuido por:

- **ARGENTINA:** Rust-Oleum Argentina S.A. CUIT 30-70475964-5, Sucre 1918, San Isidro, Buenos Aires. Tel.: +54 11 6841 1520.
- **CHILE:** Rust-Oleum Chile SpA RUT 76551993-4, Av. Presidente Kennedy 5600, Of. 1513, Vitacura, Santiago. Tel.: +56 2 2706 0679.
- **COLOMBIA:** Toxement S.A. NIT 860.090.222-3, Parque Industrial Gran Sabana, Tocancipá, Cundinamarca. Tel.: +57 1 8698787.
- **MÉXICO:** RPM Consumer Group Mexico S.A. de C.V. RFC PDM081016PB8, Calle Padre Mier 1555 Int. 606, Colonia Obispado, Monterrey N.L., C.P. 64020, MÉXICO.
- **PERÚ:** Rust-Oleum Perú S.A.C. RUC 20557981412, Av. Benavides 1555, Ofc. 302, Miraflores, Lima. Tel.: +51 1 242 7700.
- **Otros países:** Complete el formulario de contacto en www.dap-latam.com para información sobre distribución en países no mencionados en el listado anterior.